



Druckdatenerstellung Digitaldruck

Stand: Juni 2017 (170619)

Im **Digitaldruck (Textil)** werden Auflagen vom Einzelstück bis zur Großserie kurzfristig realisiert. Poster und Werbeschilder können im **Digitaldruck (Nicht-Textil)** auf unterschiedlichste starre und flexible Materialien mit bis zu 350cm Breite gedruckt werden. Werbeplänen werden nahtlos mit bis zu 500cm Breite umgesetzt.

Um eine hohe Qualität der Druckergebnisse zu sichern, bitten wir Sie die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Dateiformate

- PDF (mit den auf unserer Website hinterlegten Job-Options)
- TIFF
- JPG
- AI
- PSD
- FH/FH10/FH11
- CDR
- BMP
- EPS
- INDD
- QXD

Maßstab

Legen Sie Vektor- und Pixeldaten im Maßstab 1:10 an bzw. nutzen Sie unsere Layoutvorlagen.

Auflösung

Fahnen/ Stoffbanner, Bowflag®, Werbeschirme, Street Banner (Textil), Wohnen & Lifestyle
Maßstab 1:10 | min. 600dpi/max. 1.400dpi

Display Systeme, Messesysteme, Tischbanner
Maßstab 1:10 | min. 600 dpi/max. 1200 dpi

Werbeplänen, Street Banner (Plane)
Maßstab 1:10 | min 800 dpi/max 1200 dpi

Hinweis: Überprüfen Sie Ihre Druckdatei in einem Grafikprogramm in der endgültigen Druckgröße am Monitor auf Unschärfen oder „Treppeneffekte“. Vermeiden Sie das Interpolieren („Hochrechnen“) von Bildern. Es führt nicht zu verbesserten Ergebnissen bei der Ausgabe Ihrer Druckdaten.

Farben

Erstellen Sie Ihre Druckdaten im CMYK oder Graustufen-Modus, RGB-Daten können nicht akzeptiert werden.

Besonders für große Stückzahlen empfehlen wir einen farbverbindlichen Ausdruck. Sie erhalten per Post einen Originalausdruck aus dem hauseigenen Proofsysteem, der Ihnen zur Freigabe zugesendet wird. Alternativ kann ein Andruckmuster eines Bildausschnittes im Maximalformat A3 beauftragt werden.

Beachten Sie, dass eine Vergleichbarkeit auf Grund der unterschiedlichen Bedruckstoffe nur bedingt möglich ist.

ICC-Profile

Verwenden Sie das „ISOcoated_v2_eci.icc“ Profil für CMYK-Daten. Sie haben auch die Möglichkeit eigene Profile zu benutzen. Bitte betten Sie alle Profile vor dem Speichern ein!

Sonderfarben

Im Digitaldruck können Sie zusätzliche Sonderfarben aus den Farbsystemen HKS N, Pantone C bzw. U, RAL auswählen. Damit wird eine noch höhere Farbgenauigkeit erreicht.

Bitte nutzen Sie dazu im Konfigurationsprozess die Auswahl „Druckverfahren“ > „Digitaldruck CMYK + Sonderfarben“ und legen Sie bei Pixeldaten für jede zu druckende Sonderfarbe einen Sonderfarb-Kanal in Ihrer Druckdatei an. Für ein kräftiges Schwarz verwenden Sie bitte die Sonderfarbe mit der Bezeichnung **Schwarz**.

Transparenzen

Zur Vermeidung von unerwünschten Ergebnissen im Druck sind Kombinationen von Sonderfarben und Transparenzen in den Druckdaten nicht erlaubt.

Schriften

Betten Sie Schriften vollständig ein bzw. wandeln Sie diese in Zeichenpfade/Kurven um.

Hinweis: Die Textebene im Adobe Photoshop über die Funktion „In Form konvertieren“ in eine Vektor-Ebene umwandeln.

Mindestlinienstärken

Fahnen/ Stoffbanner, Bowflag®, Werbeschirme, Street Banner (Textil), Wohnen & Lifestyle

0,5mm	invers 1,0mm
-------	--------------

Display Systeme, Messesysteme, Tischbanner

0,5mm	invers 1,0mm
-------	--------------

Werbeplänen, Street Banner (Plane)

0,5mm	invers 1,0mm
-------	--------------

Überdrucken/Unterfüllen

Legen Sie kein Überdrucken/Unterfüllen in den Druckdaten an.

Druckbare Kommentare

In der Bilddatei dürfen keine druckbaren Kommentare vorhanden sein.

Vorlagen

Nutzen Sie die in unserem Online-Shop Vispronet® (www.vispronet.de) hinterlegten Layoutvorlagen (in der Datei Seite 2), ohne das Dokumentformat zu verändern. Ordnen Sie Gestaltungselemente innerhalb des in der Layoutvorlage markierten Bereiches (blaue Kontur) an. Für Freiformen muss in einer separaten Datei gleicher Größe eine Schneidelinie mitgeliefert werden. Legen Sie keine Passmarken, Zuschnittsmarkierungen oder Druckkontrollstreifen an.

Löschen Sie unbedingt die Kontrollpfade aus der Layoutvorlage. Belassen Sie bei komplexen Bildmontagen im Adobe Photoshop die einzelnen Ebenen in der Datei und wandeln Sie Ebeneneffekte über die Funktion „Ebenen erstellen“ in eine eigene Ebene um.

Joboptions/PDF-Vorgaben

Bitte speichern Sie diese Datei auf Ihrem Computer und laden sie anschließend in Ihr Grafikprogramm (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign). So erzeugen Sie PDF's, aus denen wir Ihre Druckdaten optimal verarbeiten können. Hinweise zur Nutzung der Joboptions finden Sie im Internet.

Hinweis: Die Joboptions sind nicht für Adobe Distiller geeignet.

Datenübertragung

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns Ihre Daten zu übergeben:

1. Druckdatenübergabe per Upload

Zur schnellen und unkomplizierten Datenübertragung steht Ihnen unser Daten-Upload-Tool unter <http://uploader.sachsenfahnen.de> zur Verfügung. Den Link dazu finden Sie auch unter www.sachsenfahnen.de-Service-Upload.

2. Druckdatenübergabe per Post

Bei Zusendung eines Datenträgers (CD oder DVD), liefern Sie die Daten bitte als TIFF, JPEG oder PDF mit der geforderten Bildauflösung. Kennzeichnen Sie bei einer Produktbestellung mit mehreren Ansichten die dazugehörige Druckdatei entsprechend. Geben Sie bitte die Angebotsnummer an und legen Sie das Ihnen zugesandte Formular ausgefüllt Ihrer Sendung bei.

Senden Sie die Daten an folgende Adresse:

Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Deutschland

3. Druckdatenübergabe per E-Mail

Wir nehmen Ihre Druckdaten auch gern per E-Mail entgegen. Für die eindeutige Zuordnung Ihrer Druckdaten, geben Sie bitte die Angebotsnummer in der E-Mail an. Bitte beachten Sie, dass nur eine max. Datengröße von 7 MB per E-Mail empfangen werden kann.